




規格書

DH07516K

16K5u線掃描鏡頭



特點

- 支持16K5u線掃相機，像面可達φ82mm
- 倍率範圍0.7-0.85X；工作距300MM左右
- 超低光學畸變；光圈可達F3.8
- 每隻鏡頭均經過嚴格測試，確保品質恒一

光學參數

倍率	0.7~0.85X
最大支持芯片	Φ82
光圈範圍	F4.0~F16
焦距	146mm
光學畸變	< 0.002%
接口	M95/M90/M72
重量	8G

分辨率參數

AXLS	200lp/mm
φ46.2	160lp/mm
φ66	160lp/mm
φ82	125lp/mm

主要規格

倍率(B)	共軛距(I/O)	工作距(WD)	鏡頭長度(L)	φ 43.27視場	φ 57視場	φ 80視場
0.7X	581.2	304.5	270	61.8	81.4	114.3
0.72X	578	293.5	273	61.8	81.4	114.3
0.75X	574.5	285.5	277	57.7	76.0	106.7
0.78X	571.4	283.5	281	55.5	73.1	102.6
0.8X	569	279	284	54.1	71.3	100.0
0.82X	568	274.5	287	52.8	69.5	97.6
0.85X	566.1	267.5	292	50.9	67.1	94.1